




China National Nonmetallic Minerals Industrial Corporation



[本站首页](#) |
 [关于我们](#) |
 [新闻中心](#) |
 [技术创新](#) |
 [膨润土](#) |
 [高岭土](#) |
 [其他矿种](#) |
 [工程总](#)

▣ 膨润土

- 钻井液用膨润土
- 活性白土
- 铁矿球团膨润土
- 膨润土防水毯
- 铸造用膨润土
- 饲料用膨润土
- 实验用钠膨润土
- 膨润土降阻剂
- 颗粒白土
- 高效吸附剂

• 钻井泥浆膨润土



膨润土遇水后发生较大膨胀性，具有良好的胶体性质，可使悬浮性，清洗钻井过程中产生的岩屑，被广泛使用于地质构造复杂地

该产品以水化性能好、吸水膨胀性强、阳离子交换量大、造浆

化学成分：

单位	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	
%	63-65	13-15	2-4	

物理性能：

粒度%	水份%	膨胀容ml/g	胶质价ml/15g
200目通过≥95	≤12	≥50	≥400

技术指标符合以下标准:

性能
粘度计600r/min读数
屈服值/塑性粘度
滤失量/cm ³
75um筛余/% (m/m)
水份/% (m/m)

Copyright © Business Company 2007 中国非金属矿工业公司版