



[本站首页](#) | [关于我们](#) | [新闻中心](#) | [技术创新](#) | [膨润土](#) | [高岭土](#) | [其他矿种](#) | [工程总承包](#) | [贸易](#) | [中非论坛](#) | [联系我们](#)

▣ 膨润土

- » 钻井液用膨润土
- » 活性白土
- » 铁矿球团膨润土
- » 膨润土防水毯
- » 铸造用膨润土
- » 饲料用膨润土
- » 实验用钠膨润土
- » 膨润土降阻剂
- » 颗粒白土
- » 高效吸附剂

· 铁矿球团膨润土



铁矿球团膨润土为优质钙基膨润土提纯改性而得，其吸蓝量高，蒙脱石含量大于70%，是理想的冶金矿球团粘结剂。针对不同的铁精粉，可改变加工工艺，制备出与其相适应的产品，球团添加量控制在1.5%—2.6%之间。

冶金球团用膨润土产品质量指标

指标 等级	吸蓝量 g/100g	膨胀容 ml/g	胶质价 ml/15g	2h吸水率 %	水分 %	粒度 (200目) %
HZQ-1	≥30	≥24	≥100	≥400	≤10	≥99
HZQ-2	≥30	≥20	≥100	≥350	≤10	≥99
HZQ-3	≥30	≥16	≥100	≥300	≤10	≥99
HZQ-4	≥30	≥12	≥100	≥260	≤10	≥99