



网站首页 | 关于我们 | 新闻中心 | 技术创新 | 膨润土 | 高岭土 | 其他矿种 | 工程总承包 | 贸易 | 中非论坛 | 联系我们

■ 膨润土

- > 钻井液用膨润土
- > 活性白土
- > 铁矿球团膨润土
- > 膨润土防水毯
- > 铸造用膨润土
- > 饲料用膨润土
- > 实验用钠膨润土
- > 膨润土降阻剂
- > 颗粒白土
- > 高效吸附剂

· 颗粒白土

颗粒白土是以活性白土为主要原料，经科学配方，化学处理而成的，

外观为不定型小颗粒状，它比活性白土有更高的比表面积和颗粒强度，性能稳定，选择性好，具有很高的吸附能力，降低了产品的带油率，并且更便于运输和使用，广泛用于石化行业芳烃提纯，航空煤油精炼，也用于润滑油、基础油、柴油等油品的精制，脱除油品中残余的烯烃、胶质、沥青、碱性氮化物等杂质。

该产品与国内同类产品比较，吸附性能好、吸附量大、过滤速度快、带油率低，适用于石油精炼、脱色、提纯。另一方面可以用作化学工业的过滤剂、催化剂。

名称		指标	
		A	B
外观		白色和灰色的不定型固体颗粒	
比表面积, m ² /g		≥200	≥150—<200
脱色率, %		≥90	
水分, %		≤4.5	
游离酸 (以H ₂ SO ₄), %		≤0.2	
颗粒度, %	900um—250um	≥90	
	小于250um	≤7	
颗粒平均抗压力, N		≥0.5	
松装堆积密度, g/ml		0.7—0.9	

注：水分、颗粒度可根据用户需要合同确定