



网站首页 | 关于我们 | 新闻中心 | 技术创新 | 膨润土 | 高岭土 | 其他矿种 | 工程总承包 | 贸易 | 中非论坛 | 联系我们

■ 膨润土

- > 钻井液用膨润土
- > 活性白土
- > 铁矿球团膨润土
- > 膨润土防水毯
- > 铸造用膨润土
- > 饲料用膨润土
- > 实验用钠膨润土
- > 膨润土降阻剂
- > 颗粒白土
- > 高效吸附剂

· 高效吸附剂



膨润土原矿经酸活化制得，主要用于植物油的精炼脱色，与一般活性白土相比具有更强的脱色能力、吸附能力。

质量标准：

指针名称		数值
脱色力	棉籽油	250
	牛羊油	260
游离酸%		≤0.15
水份%		≤12
细度（过200目）		≥90%
比表面积		≥250m <sup>2</sup> /g
松密度		0.6g/cm <sup>3</sup>

几种植物油的脱色效果：

菜籽色拉油		棉籽色拉油		红花色拉油		葵花籽色拉油	
项目	指标	项目	指标	项目	指标	项目	指标
色泽	Y: 20.0, R: 2.0	色泽	Y: 35.0, R: 3.5	色泽	Y: 35.0, R: 4.0	色泽	Y: 15.0, R: 1.5
酸价	≤0.3	酸价	≤0.3	酸价	≤1.0	酸价	≤0.3