



当前位置：蛭石系列产品--金黄色蛭石、金黄色膨胀蛭石、金黄蛭石

金黄色蛭石粉由蛭石片经过烧制，膨胀后形成的膨胀蛭石，再经过加工成粉末状，然后分目。

金黄色膨胀蛭石，是层状结构，层间含有结晶水，膨胀率在5-25倍，热导率小，容重在50-200kg/m³，是良好的隔热材料。质量良好的膨胀蛭石，最高使用温度可达1100℃。此外，膨胀蛭石具有良好的电绝缘性。

金黄色膨胀蛭石用途：绝热材料、防火材料、育苗、种花、种树、摩擦材料、密封材料、电绝缘材料、涂料、板材、油漆、橡胶、耐火材料、硬水软化剂、冶炼、建筑、造船、化学等工业。

金黄色膨胀蛭石化学成份(%)

SiO2	Al2O3	Fe2O3	MgO	TiO2	K2O	Na2O	MnO	烧失量
42.25	14.71	23.42	11.65	0.86	5.94	1.6	0.043	3.7



产品导航

- 云母系列产品
- 云母碎
- 云母粉
- 云母片
- 蛭石系列产品
- 蛭石片
- 蛭石粉
- 膨胀蛭石
- 园艺蛭石
- 金黄色蛭石
- 银白色蛭石
- 电气石系列产品
- 电气石
- 电气石粉
- 电气石球
- 晶体电气石
- 纤维电气石
- 电气石工艺品
- 电气石汗蒸房专题
- 盐屋、盐疗房，岩盐
- 海泡石
- 坡缕石、凹凸棒土
- 石英砂
- 珍珠岩
- 麦饭石
- 彩砂
- 鹅卵石
- 长石
- 重晶石
- 碳酸钙

