

当前位置: 科技频道首页 >> 军民两用 >> 国防科工 >> FX—802塑料

请输入查询关键词

科技频道

搜索

FX—802塑料

技术参数:

联系人: 袁克俭

联系电话: 0531-5930478

单位传真:

E-Mail:

成果完成单位: 山东非金属材料研究所

成果摘要:

该塑料是以无碱玻璃纤维增强, 以新型MF—601酚醛树脂为粘结剂, 通过浸胶、预烘、切粒而成的塑料, 可以用于注射成型、模压成型及传递成型。具有常温贮存稳定, 高温(160~180℃)快速固化的特点。主要用于枪械塑料件、弹箭塑料件和中低压电器制件的成型。技术指标: (1) 弯曲强度≥100Mpa。(2) 冲击强度≥30kJ/m²。(3) 马丁耐热≥250℃。(4) 表面电阻率≥1012Ω.cm。(5) 体积电阻率≥1011Ω.cm。(6) 击穿电压≥10kV/mm。(7) 含胶量38%~42%。参考价格(1995年价格): 50元/kg。需投入100L反应釜两台, 约2万元; 卧式烘干炉一台, 约20万元(可自行设计); 厂房1000m², 高度大于6m, 通风条件好; 流动资金50万元。税后利润约为产值的20%; 投资回收期: 为6个月。技术转让费, 25万元(含技术培训, 保生产出合格产品)。

行业资讯

QJSJ6-1高等级公路清扫车

硝基苯加氢制对氨基酚

70%百菌清锰锌

杀菌保鲜剂——敌霉唑、施保安
菌必净

农用高效杀菌剂——腐霉利(...)

新型农用高效杀菌剂——疫霜...

高效农用杀菌剂——乙磷铝锰锌

环氧大豆油——无毒增塑剂兼...

硬质PVC外润滑剂WH-70

成果交流

推荐成果

- [离心铸造缸套减重技术](#) 05-06
- [铝合金无铬稀土化学转化工艺](#) 05-06
- [多功能液压教学实验台](#) 05-06
- [聚合物及复合材料成型工艺、设备...](#) 05-06
- [引进天津输水计量计算机联网工程](#) 05-06
- [温度-湿度-振动三综合试验系统](#) 05-06
- [浇铸型聚氨酯弹性体](#) 05-06

Google提供的广告

>> 信息发布

版权声明 | 关于我们 | 客户服务 | 联系我们 | 加盟合作 | 友情链接 | 站内导航

国科网 京ICP备07013945号