

产品编号: **A06-WDM** 产品名称: 法兰式**WDM**分路器

添加时间: 2010-7-23 20:22:03 【 大字 中字 小字 】



商品简介

性能指标:

参数	1310/1550			1310/1550		
工作波长 (nm)	1310 或 1550			1310 或 1590		
工作带宽 (nm)	± 10/20					
等级	U 级	P 级	A 级	U 级	P 级	A 级
插入损耗 (dB)	≤0.05	≤0.15	≤0.25	≤0.05	≤0.15	≤0.25
隔离度 (dB)	≥20	≥20	≥18	≥20	≥20	≥18
偏振相关损耗 (dB)	≤0.05	≤0.05	≤0.10	≤0.05	≤0.05	≤0.10
方向性 (dB)	≥55					
工作温度 (°C)	- 40 ~ + 85					
注: 也可按客户的规格要求进行定制						

可靠性试验条件:

高温试验	85±2°C, 5000 小时
湿热试验	75±2°C/90±5%RH, 500 小时
低温试验	-40±5°C, 2000 小时
浸水试验	43±2°C /PH5.5±0.5, 168 小时
温度循环试验	-40±2°C 至85±2°C, 300 个周期
振动试验	10Hz 至55Hz, 振动幅度1.52mm, 3 个方向, 2小时/方向
冲击试验	1.8m高, 3个方向, 8次/方向

封装规格:

结构	1x2 或 2x2		
光纤类型	Corning HI 1060 Flex 或 OFS BF05635 - 02		
尾纤长度	0.8 米, 或按客户要求		
尾纤类型	250μm 裸纤	900μm 松套管	900μm,2mm ,3mm 松套管
封装尺寸 (Φ×L)	Φ3.2mm×58mm	Φ3.2mm×62mm	90mm×20mm×9.6mm
		90mm×20mm×9.6mm	80mm×100mm×9.5mm
注: 也可按客户的规格要求进行封装			

【关闭窗口】 【打印此页】 【返回顶部】 【推荐给好友】