

电力系统

## Boost变换器断续导通模式的PSM同步开关映射模型

牛全民<sup>1</sup>;张波<sup>3</sup>;罗萍<sup>3</sup>;李肇基<sup>2,2</sup>

电子科技大学IC设计中心<sup>1</sup>

电子科技大学微电子与固体电子学院IC设计中心 四川成都<sup>2</sup>

收稿日期 2005-5-24 修回日期 网络版发布日期 2007-2-12 接受日期

摘要

关键词

分类号

Abstract

Key words

DOI:

通讯作者 牛全民 [nqm1@tom.com](mailto:nqm1@tom.com)

作者个人主页 牛全民 张波<sup>3</sup> 罗萍 李肇基

### 扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(237KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [牛全民](#)
- [张波](#)
- [罗萍](#)
- [李肇基](#)
-