

电力系统

## 基于正余弦分量检测的HVDC换相失败预防方法

陈树勇<sup>1</sup>; 李新年<sup>2</sup>; 余军<sup>1</sup>; 李涛<sup>3</sup>; 吕鹏飞<sup>1</sup>; 印永华<sup>1,2</sup>

中国电力科学研究院<sup>1</sup>

东北电力学院<sup>2</sup>

收稿日期 2004-12-23 修回日期 网络版发布日期 2007-2-12 接受日期

摘要

关键词

分类号

Abstract

Key words

DOI:

通讯作者 陈树勇 [chensy@epri.ac.cn](mailto:chensy@epri.ac.cn)

作者个人主页 陈树勇 李新年 余军 李涛 吕鹏飞 印永华

### 扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(287KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [陈树勇](#)
- [李新年](#)
- [余军](#)
- [李涛](#)
- [吕鹏飞](#)
- [印永华](#)
-