

» 2012, Vol. 30 » Issue (33): 35-40 DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2012.33.006

研究论文

[本期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[◀◀ 前一篇](#) | [后一篇 ▶▶](#)

## 钒含量和焙烧温度对 $V_2O_5/TiO_2$ 催化剂物理和化学性质的影响

张新<sup>1</sup>, 吴俊升<sup>2</sup>, 魏丹<sup>3</sup>, 肖葵<sup>2</sup>, 周建龙<sup>2</sup>, 李晓刚<sup>2</sup>

1. 中华人民共和国环境保护部核与辐射安全中心,北京 100082; 2. 北京科技大学新材料技术研究院,北京 100083; 3. 中国科协学会服务中心,北京 100081

Effect of Vanadia Loadings and Calcination Temperature on Physical and Chemical Characteristics of  $V_2O_5/TiO_2$  Catalyst

ZHANG Xin<sup>1</sup>, WU Junsheng<sup>2</sup>, WEI Dan<sup>3</sup>, XIAO Kui<sup>2</sup>, ZHOU Jianlong<sup>2</sup>, LI Xiaogang<sup>2</sup>

1. Nuclear and Radiation Safety Center, Ministry of Environmental Protection, Beijing 100082, China; 2. Advanced Materials and Technology Institut University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China; 3. Service Center for Societies, China Association for Science and Technology, Beijing 100081, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(4\)](#)