

当前位置: 科技频道首页 >> 节能减排 >> 建筑节能 >> 德尔福高级环保型内外墙墙面乳胶漆

请输入查询关键词

科技频道

搜索

德尔福高级环保型内外墙墙面乳胶漆

关键词: [乳胶漆](#) [建筑涂料](#) [环保型涂料](#) [外墙涂料](#) [内墙涂料](#)

所属年份: 2005

成果类型: 应用技术

所处阶段:

成果体现形式:

知识产权形式:

项目合作方式:

成果完成单位: 煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所

成果摘要:

用途: 家居及各类建筑物内外墙装饰。技术特点: 德尔福高级环保型内外墙墙面乳胶漆是根据国外的先进配方结合我国的气候条件研制而成的新产品, 产品的主要原材料均从国外进口, 采用先进的生产工艺及严格的质量控制, 其各项技术性能指标均优于国家标准。内墙乳胶漆具有很好的耐洗擦性及高遮盖率, 超白、超细、抗碱防霉、耐水防潮、无毒, 涂面光滑细腻如缎面。外墙乳胶漆漆面坚韧、色泽柔美、防日晒雨淋、长期防剥落, 具有特强的抗污、抗渗、抗碱、抗霉、防紫外光、无毒性成份及牢固的附着性等优点。弹性外墙乳胶漆具有高度弹性—解决裂缝问题的专家, 防水渗透性能优良, 无毒性, 抗紫外线、抗污、附着力强、使用寿命长。乳液型真石漆具有类似天然石材的质感和色彩, 又具有天然石材所不具备的整体感和色泽的多样性, 给人们以高雅、和谐、庄重之美感, 对于各类曲面建筑表面的装饰, 更可以收到生动逼真、回归自然的独特效果。真石漆使用寿命可达10年以上。本产品对住户的身体健康无影响, 属21世纪新型安全环保型涂料。推广应用: 最近几年来, 我国建筑涂料的产品结构发生了重要变化, 长时间以来, 以聚乙烯醇或其改性材料为主要成膜物质的水溶性低档内外墙涂料的用量显著降低, 而以合成树脂乳液为主要成膜物的建筑涂料, 即所谓的乳胶漆, 用量大增, 而且正处在持续稳定的增长阶段。

成果完成人:

[完整信息](#)

行业资讯

- 白色污染综合利用技术
- 造纸浓黑液的提取及作为墙体...
- 利用粉煤灰生产GPJ钢丝网架加...
- 粉煤灰综合利用开发
- 高性能土壤固化剂生产技术开发
- 南宁市低温低浊水处理实验研...
- DAP-2型高压静电除尘器
- XCY-20型高效旋风除尘器
- 碱式氯化铝
- KFH/TPRI-252型电除尘器

成果交流

推荐成果

- [城市污水处理厂工程质量验收规范](#) 04-23
- [城市排水系统数字化建模技术研究](#) 04-23
- [天津市城市排水工程设计技术规定](#) 04-23
- [功能多元化新兴城市排水泵站...](#) 04-23
- [天津市城市排水设施养护、维...](#) 04-23
- [城市排水管网可靠性理论研究](#) 04-23
- [唐山城市用水问题考察报告](#) 04-23
- [城市污水厂污泥在上海园林绿...](#) 04-23
- [严寒地区居住建筑节能成套技...](#) 04-23

Google提供的广告

