

服装工程

女裙斜裁模型及其应用

丁锡强,刘国伟

1.上海商学院 上海200235; 2.上海工程技术大学 上海201620

收稿日期 2007-4-27 修回日期 2007-10-30 网络版发布日期 接受日期

摘要 运用45°服装斜裁的方法,对平面裁剪中的女裙直裁原型进行三围转移,从而建立女裙斜裁模型。首先进行腰围转移,包括臀腰差转移和腰口起翘转移,其规格尺寸必须保持转移前后相等;其次进行臀围转移,则斜裁裙装中的臀围和原型中的臀围尺寸需相等或接近,且在同一水平线上;再次对裙摆围转移,需满足斜裁裙装中的裙摆围和原型中的裙摆围尺寸接近,且在同一水平线上。准确地进行腰围、臀围和裙摆围的三围斜向转移,是女裙斜裁模型建立以及款式设计过程中的重点研究内容。结合对二片型斜裙应用实例的分析,认为多数女裙斜裁款式的变化集中反映在裙片斜向分割数量多少以及裙摆造型设计上。

关键词 [原型](#) [三围](#) [斜向转移](#) [裙摆造型](#)

分类号

DOI:

通讯作者:

作者个人主页: 丁锡强;刘国伟

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(1199KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“原型”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [丁锡强](#)

· [刘国伟](#)