

目次

针织纱生产工艺的探讨

唐文辉, 尤宝馨, 胡婉仪

华东纺织工学院; 上海第五棉纺厂

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 <正> 针织用纱和机织用纱由于织造工艺、织物组织结构及成品风格的不同,对成纱条干要求亦不同。例如,针织汗衫布是多路进线的纬编织物,组织松薄、透光度好,纱条细节不仅容易暴露,而且容易断裂脱散,因此对棉纱条干均匀,不仅要求内、外不匀小,尤其对细节、长细节、“一刀细”提出了更高、更严的限制。

关键词

分类号

DOI:

通讯作者:

唐文辉

作者个人主页: 唐文辉; 尤宝馨; 胡婉仪

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (458KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [唐文辉](#)

· [尤宝馨](#)

· [胡婉仪](#)