

118年12月12日 星期三

[首页](#) [期刊介绍](#) [编委](#) [投稿须知](#) [稿件流程](#) [期刊订阅](#) [联系我们](#) [留言板](#) [English](#)

控制与决策 » 2012, Vol. 27 » Issue (2): 243-246 DOI:

论文[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[an error occurred while processing this directive] | [an error occurred while processing this directive]

一种基于非量测畸变校正的摄像机标定方法陈天飞¹,马孜²,李鹏²,聂建辉³1. 大连海事大学
2. 大连海事大学自动化研究中心
3.**A camera calibration method based on non-metric distortion correction**[摘要](#) [图/表](#) [参考文献\(13\)](#) [相关文章\(0\)](#)**全文:** [PDF](#) (426 KB) [HTML](#) (1 KB)**输出:** [BibTeX](#) | [EndNote \(RIS\)](#) [背景资料](#)**摘要**

设计一种基于非量测畸变校正的摄像机标定方法。该方法利用单参数除式模型校正镜头畸变，根据直线透视投影保留同素性，通过拉凡格法(LM)优化标定出畸变模型系数和摄像机主点坐标，然后校正成像点，使其满足针孔模型映射关系。根据内参数的两个基本方程，线性求解剩余参数。实验表明，该方法在非量测标定过程具有较好的鲁棒性，且对比张正友标定方法，可在单幅标靶图像下进行标定，避免了模型内外参数耦合在一起，提高了标定效率。

关键词 : [摄像机标定](#) ; [除式模型](#) ; [畸变校正](#) ; [非量测](#) ; [单应矩阵](#)**Abstract :**

A camera calibration method based on non-metric distortion correction is proposed. In this method, single parameter division model is used to correct lens distortion, and based on the same geometric type between straight line and its projection image, the LM(Levenberg Marquardt) scheme is applied to obtain the distortion parameter and the principal point by optimization. Then, the actual image point is corrected in order to satisfy the pinhole camera model. Based on the two basic constraint equations about camera intrinsic parameters, the remaining camera parameters can be solved linearly. Experimental results show that this method has better robustness in the non-metric distortion correction process. And by the comparison with Zhang's method, camera can be calibrated by using only single image, which avoids the coupling between intrinsic and extrinsic camera parameters, and the efficiency of calibration is improved.

Key words : [camera calibration](#) ; [division model](#) ; [distortion correction](#) ; [non-metric](#) ; [homography matrix](#)**收稿日期:** 2010-09-25 **出版日期:** 2012-02-13**基金资助:**

国家重大科技专项

通讯作者: 陈天飞 **E-mail:** chen_tianfei@163.com**引用本文:**

陈天飞,马孜,李鹏等. 一种基于非量测畸变校正的摄像机标定方法[J]. 控制与决策, 2012, 27(2): 243-246.

链接本文:<http://www.kzyjc.net:8080/CN/> 或 <http://www.kzyjc.net:8080/CN/Y2012/V27/I2/243>**服务**

- [把本文推荐给朋友](#)
- [加入我的书架](#)
- [加入引用管理器](#)
- [E-mail Alert](#)
- [RSS](#)

作者相关文章

- [陈天飞](#)
- [马孜](#)
- [李鹏](#)
- [聂建辉](#)