

- 8、随机变量的变差系数  $C_v$  是反映随机变量分布的 ( )
- A、偏离程度的参数      B、中心的参数      C、变化高低的参数  
D、离散程度参数
- 9、洪水频率计算中，特大洪水的处理主要是指如何确定特大洪水的 ( )
- A、经验频率      B、发生时间      C、发生地点      D、量级大水
- 10、由于建库后流域的产流、汇流条件有改变，一般来说，入库洪水洪峰与坝址洪水洪峰比较 ( )
- A、前者要低      B、前者要高      C、两者基本相等      D、两者基本不变

## 二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

- 1、观测降水量最常用的仪器通常有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。日雨量是将\_\_\_\_\_至\_\_\_\_\_的降水量作为本日的降水量。
2. 径流资料的审查主要是审查径流资料的\_\_\_\_\_、一致性和\_\_\_\_\_。
3. 设计年内分配的计算一般是采用缩放代表年径流过程的方法来确定的，因此首先要选择代表年，然后用\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_来缩放，求得设计年内分配。
4. 对于水利枢纽工程的防洪问题可分作两类：  
\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_。
5. 水文站流量测验工作包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
6. 由暴雨资料推求设计洪水包含\_\_\_\_\_产流计算和\_\_\_\_\_三个主要环节。
7. 按水库兴利调节周期的长短可分为日调节、\_\_\_\_\_、年调节和\_\_\_\_\_。
8. 在一个年度内，通过河流某一断面的水量称为该断面以上流域的年径流量。径流量可用年平均流量、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_表